

## ELEMENTY SZYBKOZŁĄCZY TYPU GEKA

Szybkozłącza typu GEKA niskociśnieniowe wykonane są z mosiądzu.  
ZASTOSOWANIE: we wszystkich układach wodnych i pneumatycznych.  
Produkowane są do maksymalnej średnicy węża fi 38 lub gwintowane do 1 1/2"

### MODEL DN

SZYBKOZŁĄCZKA Z KRÓCCEM DO WĘŻA



ROZMIAR		
mm	cal	OZNACZENIE
MODEL DN		
10	3/8"	GEKA DN10
12,5	1/2"	GEKA DN12,5
16	5/8"	GEKA DN16
20	3/4"	GEKA DN20
25	1"	GEKA DN25
32	1 1/4"	GEKA DN32
38	1 1/2"	GEKA DN38

### MODEL DN OBROTOWA

SZYBKOZŁĄCZKA Z KRÓCCEM DO WĘŻA OBROTOWA



ROZMIAR		
mm	cal	OZNACZENIE
MODEL DN OBROTOWA		
20	3/4"	GEKA DN20 OBROTOWA
25	1"	GEKA DN25 OBROTOWA

### MODEL GW

SZYBKOZŁĄCZKA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM



ROZMIAR	
cal	OZNACZENIE
MODEL GW	
3/8"	GEKA GW 3/8"
1/2"	GEKA GW 1/2"
3/4"	GEKA GW 3/4"
1"	GEKA GW 1"
1 1/4"	GEKA GW 1 1/4"
1 1/2"	GEKA GW 1 1/2"

## MODEL GZ

SZYBKOZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM



ROZMIAR	
cal	OZNACZENIE
MODEL GZ	
3/8"	GEKA GZ 3/8"
1/2"	GEKA GZ 1/2"
3/4"	GEKA GZ 3/4"
1"	GEKA GZ 1"
1 1/4"	GEKA GZ 1 1/4"
1 1/2"	GEKA GZ 1 1/2"

## MODEL ZAŚLEPKA

SZYBKOZŁĄCZKA ZAŚLEPKA



ROZMIAR	
cal	OZNACZENIE
MODEL ZAŚLEPKA	
	GEKA ZAŚLEPKA

## MODEL TRÓJNIK

SZYBKOZŁĄCZKA TRÓJNIK



ROZMIAR	
cal	OZNACZENIE
MODEL TRÓJNIK	
	GEKA TRÓJNIK

## MODEL TRÓJNIK Z ZAWORAMI

SZYBKOZŁĄCZKA TRÓJNIK Z ZAWORAMI



ROZMIAR	
cal	OZNACZENIE
MODEL TRÓJNIK Z ZAWORAMI	
GEKA TRÓJNIK Z ZAWORAMI	

## MODEL SITKO

SITKO



ROZMIAR	
cal	OZNACZENIE
MODEL SITKO	
GEKA SITKO	

## MODEL USZCZELKA

USZCZELKA



ROZMIAR	
cal	OZNACZENIE
MODEL USZCZELKA	
GEKA USZCZELKA	