

## ELEMENTY SZYBKOZŁĄCZY TYPU KARASTO

Szybkozłącza typu KARASTO niskociśnieniowe wykonane są ze stopów stalowych ocynkowane zewnętrznie.  
ZASTOSOWANIE: przemysł stoczniowy, transport kolejowy oraz we wszystkich układach pneumatycznych.  
Produkowane są do maksymalnej średnicy węża fi 25 lub gwintowane do 1"

### MODEL DN

SZYBKOZŁĄCZKA Z KRÓCCEM DO WĘŻA



ROZMIAR		
mm	cal	OZNACZENIE
MODEL DN		
10	3/8"	KARASTO DN10
12,5	1/2"	KARASTO DN12,5
20	3/4"	KARASTO DN20
25	1"	KARASTO DN25

### MODEL S DN

SZYBKOZŁĄCZKA Z KRÓCCEM DO WĘŻA



ROZMIAR		
mm	cal	OZNACZENIE
MODEL S DN		
10	3/8"	KARASTO S DN10
12,5	1/2"	KARASTO S DN12,5
20	3/4"	KARASTO S DN20
25	1"	KARASTO S DN25

### MODEL GW

SZYBKOZŁĄCZKA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM



ROZMIAR	
cal	OZNACZENIE
MODEL GW	
3/8"	KARASTO GW 3/8"
1/2"	KARASTO GW 1/2"
3/4"	KARASTO GW 3/4"
1"	KARASTO GW 1"

## MODEL GZ

SZYBKOZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM



ROZMIAR	
cal	OZNACZENIE
MODEL GZ	
3/8"	KARASTO GZ 3/8"
1/2"	KARASTO GZ 1/2"
3/4"	KARASTO GZ 3/4"
1"	KARASTO GZ 1"

## MODEL ZAŚLEPKA

SZYBKOZŁĄCZKA ZAŚLEPKA



ROZMIAR	
cal	OZNACZENIE
MODEL ZAŚLEPKA	
	KARASTO ZAŚLEPKA